

— LA — NOUVEAUTÉ SERRM^{AC}

V25 TE (PGM)

Perceuse sur colonne

- Perceuse sur colonne avec système de transmission par poulies étagées et changement manuel des vitesses.
- Broche de précision avec cône morse trempé et socle usiné.
- Idéal pour les opérations demandant robustesse et précision.
- Construite selon des normes de sécurité strictes pour vous garantir une sérénité optimale au cours de son utilisation.
- Option arrosage 18020
- Option taraudage par téléinverseur 24 Volts 18080
- Cuvette récupération liquide 5181890



Gamme R

V25		
Capacité de perçage dans l'acier R50	mm	ø 25
Capacité de taraudage dans l'acier R50*	mm	M16
Cône de broche	mm	CM3
Course de broche	mm	100
Diamètre fourreau de broche	mm	62
Diamètre colonne	mm	98
Distance entre la colonne et la broche	mm	203
Transmission	mm	Poulies PU
Vitesses de broche	mm	164-245-270-360-405-420-610-630-700-1.525-1.660-2.460
Puissance moteur	mm	0.75/220-380 V (1 vitesse) Triphase
Nb. Dim. Entraxe des rainures en «T»	mm	N°2/12/100
Table croisée-Corse	mm	280x160
Nb. Dim. Entraxe des rainures en «T» - TC	mm	N°2/16/60
Model dimensions (h x l x p) Colonne-Etabli	mm	1650x500x850
Poids	mm	185

TOOL FRANCE

