

Ponceuse à bande multifonction Grugeuse.(Gueule de loup)

336-BG

La conception à trois stations de travail permet un accès rapide et facile (Rectifieuse, Grugeuse et ponceuse)

Commutateur marche avant et marche arrière pour le changement de direction de la bande, 2 vitesses : 1420 et 2850 Tr/min

2 vitesses de défilement 15 m/sec pour l'inox et 30m/sec pour l'acier,

Changement de rouleau facile

Etau à levier à main à positions multiples,

Espace de rangement pratique dans le stand pour tous les mandrins/rouleaux

La Bande Gr80 est prémontée.

Sept rouleaux de 20,26,32,42,48,60 et 76mm inclus.

Caractéristiques Techniques

Puissance Moteur	2,4 / 3 Kw
Tension moteur	400V
Dimension bande Surface de ponçage	100x2000 380x100
Vitesse moteur	1420-2850 Tr/min
Vitesse défilement	15 / 30 m/sec
Angle de ponçage	30 à 90° (0° à 60°)
Diamètres rouleaux	20 à 76 mm
Poids	155 Kg
Dimensions	1200x600x1180mm
EAN	7612375537253



Ponceuse à bande multifonction Grugeuse.(Gueule de loup)

336-BG

Accessoires

Désignation

2213 (Gr 24) par 5
2214 (Gr40) par 5
2215 (Gr60) par 5
2216 (Gr80) par 5



Bande 100x2000mm